



名称	蓄冷剤内蔵機械式コールドロールボックス
形式名	CDZ-F10GV
有効内容積	L 550
性能	外気温35℃、無負荷、直射日光を受けない状態において 保冷時庫内空気温度 冷凍時：-20℃以下 冷蔵時：1-8℃
	保冷時間 冷蔵10時間 冷蔵10時間
	蓄冷時間 8時間(繰り返し蓄冷時) 13時間(初期蓄冷)
外形寸法	mm 幅 1136 × 奥行 836 × 高さ 1700
内箱寸法	mm 幅 960 × 奥行 655 × 高さ 950 (幅寸法エアリア30mm含む)
製品質量	kg 230
貯蔵庫	外箱 アルミニウム板 (抗菌・防かび仕様)
	内箱 アルミニウム板 (抗菌・防かび仕様)
断熱材	硬質発泡ポリウレタン(一体発泡)
	扉 蝶番式1枚扉
電源	100V 50/60Hz ELB付き 電源プラグ 接地2Pストレート (15A 125V)
冷凍	電動圧縮機 全密閉式 呼称出力 600W (スクロール式)
	蒸発器 強制対流式チューブ形(蓄冷剤方式)
サイ	凝縮器 強制空冷式フィンチューブ形
	送風機 蒸発器用:5.5W×1基(DC12V) 凝縮器用:5.5W×2基(DC12V)
霜取方式	散水式
排水方式	
ク	冷媒 R448A
ル	保護装置 モータープロテクタ及び吐出温度サーモ
	警報装置 温度表示器へのエラーコード表示
	温度調節 マイコン制御式
	電源コード(長) 約3m(有効長さ)
その他	温度表示 デジタル式
	蓄電池 ニッケル水素蓄電池 20Ah×2個 蓄冷時に自動充電
	電池残量表示 ランプ式
	保冷残時間表示 ランプ式
消費電力	W 756/801
放熱量	W 371
付属品	鍵
別売品	仕切網、バンパーカラー変更

作成	審査	承認	名 CDZ-F10GV
小池	久保	中曾根	
三角法	尺度 1:10	製図年月日 20.10.02	称 外形寸法図

※本図は改良のため変更されることがあります。