



名称	蓄冷剤内蔵機械式コールドロールボックス	
形式名	CDZ-F086GV	
有効内容積	L 350	
性能	外気温35℃、無負荷、直射日光を受けない状態において 保冷時庫内空気温度 冷凍時：-20℃以下 冷蔵時：2-8℃	
	保冷時間 冷凍8時間 冷蔵6時間	
	蓄冷時間 6時間(繰り返し蓄冷時) 10時間(初期蓄冷)	
外形寸法	mm 幅 886 × 奥行 686 × 高さ 1700	
内箱寸法	mm 幅 710 × 奥行 535 × 高さ 940 (幅寸法エアリブ30mm含む)	
製品質量	kg 160	
貯蔵庫	外箱	アルミニウム板 (抗菌・防かび仕様)
	内箱	アルミニウム板 (抗菌・防かび仕様)
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン(一体発泡)
扉	蝶番式1枚扉	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付き 電源プラグ 接地2Pストレート (15A 125V)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 600W (スクロール式)
	蒸発器	強制対流式チューブ形(蓄冷剤方式)
	凝縮器	強制空冷式フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用: 5.5W×1基(DC12V) 凝縮器用: 9.6W×2基(DC12V)
	霜取方式	散水式
	排水方式	
	冷媒	R448A
	保護装置	モータープロテクタ及び吐出温度サーモ(自動復帰型)
	警報装置	温度表示器へのエラーコード表示
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約3m(有効長さ)	
その他	温度表示	デジタル式
	蓄電池	ニッケル水素蓄電池 20Ah×1個 蓄冷時に自動充電
	電池残量表示	ランプ式
保冷残時間表示	ランプ式	
消費電力	W 680/734	
放熱量	W 1462W	
付属品	鍵	
別売品	仕切棚、バンパーカラー変更	

作成	池田	審査	久保	承認	中曽根	名	CDZ-F086GV
三角法	尺度 1:10	製図年月日	2021.7.20	称	外形寸法図		

※本図は改良のため変更されることがあります。