



名称	冷凍ショーケース	
形式名	GSR-1500(N)PB	
総内容積	L	
有効内容積	L	330
性能	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず 庫内温度-20℃以下	
外形寸法	mm	幅 1511(+21)×奥行 694×高さ 850
内箱寸法	mm	幅 1345 × 奥行 530 × 高さ 580
製品質量	kg	85
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	シクロペンタン一体発泡
	ショーウィンド	
	陳列段数	
	天板	
上扉	左右スライド式ガラス扉	
照明	LED1灯付	
冷凍サイクル	電源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊶ (15A,125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力250W
	蒸発器	自然対流式外箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	自然対流式外箱兼用チューブオンシート形 +ワイヤーチューブ強制風冷方式
	送風機	
	霜取方式	
	排水方式	
	冷媒	R290
	保護装置	
	警報装置	
温度調節	ダイヤル式	
電源コード(長)	約1.9m(有効長さ)	
消費電力	W	272.5/272.5
電流	A	4.8/4.6
年間消費電力量	1560/1487kWh/年	
排熱量	W	609
	Kcal/h	525
貯蔵量		
付属品	カゴ5個、霜取ヘラ1個、鍵2個	
別売品	電照POP	

△ Nタイプの形式名追加
2022/03/22 朴

△ ※GSR-1500NPB 漏電遮断器同梱別付け
GSR-1500PB 漏電遮断器内蔵
※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は30mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 GSR-1500(N)PB
朴	久保	中曽根	
三角法	尺度	製図年月日	称 外形寸法図
	1:10	22.03.18	