



名称	冷蔵オープンショーケース	
形式名	RSG-650FX	
総内容積	L 203	
定格内容積	L 168	
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、庫内空気温度 5℃~20℃ (風速0.2m/sec以下)	
外形寸法	mm 幅 650 × 奥行 600 × 高さ 1485	
内箱寸法	mm 幅 615 × 奥行 350 × 高さ 1088	
製品質量	kg 106	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板、ペアガラス
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ、塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡 (断熱発泡ガス: シクロペンタン)
	ショーウィンド	—
陳列段数	4段 (3段は多段調節可能、可変ピッチ20mm) 角度調節機構付きスチール棚 (調節角度0°、7.5°) 水平敷板 (デッキ)	
	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
扉 (引戸)	—	
照明	LED	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 (125V・15A) 電源コード長さ: 約4m (有効長さ)
	電動圧縮機	全密閉形 DC インバータ 呼称出力 400W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 5.52W×2 凝縮器用 3W相当×2
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	強制蒸発方式
	冷媒	R134a
	保護装置	圧縮機温度センサー及び凝縮温度センサー (自動復帰型)
	警報装置	フィルター警報、排水警報、庫内温度警報 (ランプ及びブザー)
温度調節	自動電子制御式	
消費電力	W 433	
電流値	A 4.4	
放熱量	W 1783	
標準装備品	ナイトカバー	
付属品	商品ガード、プライスレール	
別売オプション	ガラス棚、スライド棚	

△2020.10.15 概略構造図との統合により全面変更 オオイ

作成 河原	審査 河原	承認 金井	名 RSG-650FX 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 12.11.08	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 16mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。