



名称	冷蔵オープンショーケース	
形式名	RSG-900FX	
総内容積	L 280	
定格内容積	L 240	
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、庫内空気温度 5℃~20℃ (風速0.2m/sec以下)	
外形寸法	mm 幅 890 × 奥行 600 × 高さ 1485	
内箱寸法	mm 幅 855 × 奥行 350 × 高さ 1088	
製品質量	kg 125	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板、ペアガラス
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ、塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡 (断熱発泡ガス: シクロペンタン)
	ショーウィンド	—
	陳列段数	4段 (3段は多段調節可能、可変ピッチ20mm) 角度調節機構付きスチール棚 (調節角度0°、7.5°) 水平敷板 (デッキ)
天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ	
扉 (引戸)	—	
照明	LED	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 \odot (125V・15A) 電源コード長さ: 約4m(有効長さ)
	電動圧縮機	全密閉形 DCインバータ 呼称出力 400W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 5.52W×3 凝縮器用 3W相当×2
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	強制蒸発方式
	冷媒	R134a
	保護装置	圧縮機温度センサー及び凝縮温度センサー(自動復帰型)
	警報装置	フィルター警報、排水警報、庫内温度警報(ランプ及びブザー)
温度調節	自動電子制御式	
消費電力	W 525	
電流値	A 5.3	
放熱量	W 1993	
標準装備品	ナイトカバー	
付属品	商品ガード、プライスレール	
別売オプション	ガラス棚、スライド棚	

△2020.10.15 概略構造図との統合により全面変更 オオイ

作成	河原	審査	河原	承認	金井	名 RSG-900FX
三角法	尺度 1:10	製図年月日	12.11.08	称 外形寸法図		

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 16mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。