



機 種 名	SHMC-65GHT03S-D	
使用温度帯(°C)	3~7	
外気条件 (RT / RH)	30C/60% (年間露点0.2m/s)	
商 品 区 分	乳加工食品・日配	
有効内容積(L)	622	
陳列面積(㎡)	2.82	
外形寸法(mm)	幅	奥行
	1909	910
	1550	1550
内形寸法(mm)	幅	奥行
	1829	605
	605	885
製品質量(kg)	270	
冷 媒 質 量 (kg)	R404A	
冷 媒 制 御	膨張弁	
冷 媒 式	SSA-H110N3A	
公称出力(W)	1100	
需 取 方 式	オアツケルテフロスト (温度制御式)	
冷却用 ファン モーター	(W)	20
	(A)	0.20/0.24
照 明	(W)	32Wx8
	(A)	1.38
折 畳 ヒーター	(W)	32
	(A)	0.16
冷凍機	(W)	1219/1379
消費電力(A)	(A)	4.28/4.36
凝縮用 ファン モーター	(W)	10X2+6
	(A)	0.42/0.47
合計 消費電力	(W)	1525/1697
	(A)	6.18/6.35
電源容量(A)	20	
備 考	0.7,1.5,2.2可変式 コロボ止め高さ25mm(ガラス)	
排水処理方法	排水工事必要(図面上に記載)	
オアツケル	図面上に記載	

霜取時	(W)	87
消費電力	(A)	0.46

作成	審査	承認
尺度	製図年月日	
1:10	2011.12.15	

名SHMC-65GHT03S-D  
外形寸法図

※ 電源コンセント形状  
3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

※本図は改良のため変更されることがあります。