



機 種 名	SHMC-65GHT03S-ID	
使用温度帯(°C)	3~7	
外気条件 (RT / RH)	30C / 60% (年間露点0.2m/s)	
商 品 区 分	乳加工食品・日配	
有効内容積(L)	622	
陳列面積(㎡)	2.82	
外形寸法(mm)	幅	奥行
	1909	910
内形寸法(mm)	1829	605
		885
製品質量(kg)	270	
冷 媒 量 (kg)	R404A	
冷 媒 制 御	膨張弁	
冷 媒 機 式	SSA-H110N3A	
公称出力(W)	1100	
霜 取 方 式	オフサイクルデフロスト (温度復帰式)	
冷却用ファンモーター	(W)	20
	(A)	0.20/0.24
照 明	(W)	32Wx8
	(A)	1.38
断 電 ヒーター	(W)	32
	(A)	0.16
冷凍機消費電力(A)	(W)	1219/1379
	(A)	4.28/4.36
凝縮用ファンモーター	(W)	10X2+6
	(A)	0.42/0.47
合計消費電力(A)	(W)	1525/1697
	(A)	6.18/6.35
電源容量(A)	20	
排水処理方法	0.7, 1.5, 2.2寸径式 コロボ止め高さ25mm(ガラス)	
オアレーション	排水ホリタツク受け 図面に記載	

霜取時	(W)	87
消費電力	(A)	0.46

作成	審査	承認
尺度	製図年月日	
1:10	2011.12.15	

名SHMC-65GHT03S-ID  
外形寸法図

※ 電源コンセント形状  
3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

※本図は改良のため変更されることがあります。