



※ 電源コンセント形状 3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

※本図は改良のため変更されることがあります。

需取時 (W)	87
消費電力 (A)	0.46

機種名	SHMC-65GUT02S-TD	
使用温度帯 (°C)	3~7	
外気条件 (RT / RH)	30C / 60% (年間値0.2m/s)	
商品区分	乳加工食品・日配	
有効内容積 (L)	450	
陳列面積 (㎡)	2.18	
外形寸法 (mm)	幅 奥行 高さ	1909 910 1350
内形寸法 (mm)	1829 605 670	
製品質量 (kg)	240	
冷凍量 (kg)	R404A 1.80	
冷凍制御	調整弁	
冷凍機型式	SSA-H110N3A	
公称出力 (W)	1100	
電取方式	オフサイクルフロスト (温度検出式)	
冷却用ファンモーター (A)	20	
照明 (W)	0.20/0.24	
照明 (A)	32Wx6 0.85	
防露ヒーター (W)	32	
防露ヒーター (A)	0.16	
冷凍機消費電力 (W)	1219/1379	
総消費電力 (W)	4.28/4.36	
総電流 (A)	10X2+6	
モーター (A)	0.42/0.47	
合計消費電力 (A)	1475/1647	
電圧容量 (A)	5.91/6.08	
電圧容量 (A)	20	
排水処理方法	排水ホリタツク受け	
オアション	円面上に搭載	

作成 審査 承認

尺度 1:1.10 製図年月日 2011.12.15

名SHMC-65GUT02S-TD
外形寸法図