



機種名	SHMC-85GUT02S	
使用温度帯(°C)	3~7	
外気条件 (RT / RH)	30°C / 60% (湿度露点0.2m/s)	
商品区分	乳加工食品・日配	
有効内容積(L)	600	
陳列面積(m ²)	2.92	
外形寸法(mm)	幅	奥行
	2518	910
	1350	670
内形寸法(mm)	幅	奥行
	2438	605
製品質量(kg)	290	
冷媒	R404A	
冷媒量(kg)	2.30	
冷媒制御	膨張弁	
型式	SRA-S110N3A	
冷媒公称出力(W)	1100	
電取方式	オフサイクルテラコスト(温度検出式)	
冷却用フロンモーター	消費電力(W)	20
	モーター(A)	0.20/0.24
照明	消費電力(W)	40W×6
	モーター(A)	0.99
防露ヒーター	消費電力(W)	41
	モーター(A)	0.21
冷凍機	消費電力(W)	1219/1379
	モーター(A)	4.28/4.36
総縮用モーター	消費電力(W)	10X2+6
	モーター(A)	0.42/0.47
合計消費電力	消費電力(W)	1514/1686
	モーター(A)	6.10/6.27
電源容量	消費電力(W)	20
	モーター(A)	0.7,1.15,2.22可変式

需取時(W)	104
消費電力(A)	0.53

排水処理方法	排水工事必要(図面上に記載)
オフショツ	図面上に記載

* 電源コンセント形状
 3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

*本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認
尺度 1:10	製図年月日 2011.01.19	

名SHMC-85GUT02S
 外形寸法図