


機種名	SIMC-66PGFSAX		
使用温度帯(°C)	-20~15		
外気条件(RT / RH)	27°C/70% (周囲風速0.2m/s)		
商品区分	冷凍食品、精肉鮮魚、日配、惣菜		
有効内容積(L)	232		
陳列面積(m <sup>2</sup> )	1.12		
	幅	奥行	高さ
外形寸法(mm)	1800	900	850
内形寸法(mm)	1671	671.4	210
製品質量(kg)	165		
冷媒	R448A		
冷媒量(kg)	1.00		
冷媒制御	電子膨張弁		
冷凍機	型式	FIA-H110M0A	
	公称出力(W)	1100	
霜取方式	ヒーターデフロスト(温度復帰式)		
単相 100V 50Hz/60Hz	冷却用ファン	(W)	2.4 X2
		モーター	(A)
	照明	(W)	---
		(A)	---
	防露ヒーター	(W)	50 X2(+45)
		(A)	1.00(+0.45)
	圧縮機消費電力(安定時)	(W)	627/627
		(A)	7.42/7.42
	凝縮用ファン	(W)	50/50
		モーター	(A)
合計消費電力(安定時)	(W)	789/789	
	(A)	9.12/9.12	
電源容量	(A)	15	
棚	---		
排水処理方法	排水工事不要なし		
付属品	ナイトカバー		

**電源コンセント形状**  
 2極接地極付コンセント 15A 125V  
 ※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V  
 ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

霜取時	(W)	1050
消費電力	(A)	10.5

作成	審査	承認
三角法	尺度 1:15	製図年月日 2020.07.07

名 SIMC-66PGFSAX  
 称 外形寸法図

※本図は改良のため変更されることがあります。