



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	TSA-150XC	
総内容積	L 506	
陳列面積	㎡ 1.38	
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、無負荷時の庫内空気温度 3~17℃、庫内湿度 70~95%	
外形寸法	mm 幅 1500 × 奥行 652 × 高さ 1155	
内箱寸法	mm 幅 1425 × 奥行 406 × 高さ 616	
製品質量	kg 176	
外装	天板	ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ
	前面ガラス	複層ガラス (t=5+6+5)
	化粧枠	ステンレス鋼板鏡面仕上げ
	フロントパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ
	サイドパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ
内装	側板	透明ガラス (t=15)
	後板	ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ
	棚板	透明強化ガラス (t=3.3) 2段
断熱材	背面板	ステンレス鋼板
	底板	電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム注入発泡 (断熱発泡ガス: シクロペンタン)	
陳列段数	3段 (2段は棚位置調節可能、可変ピッチ 20mm)	
扉 (引戸)	左右引違い式2枚引戸、複層ガラス (t=3+6+3)	
照 明	LED	
冷凍サイクル	電 源	100V 50/60Hz ELB付 ③接地2P(125V, 15A) 電源コード長さ: 約2.7m (有効長さ)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 200W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W×4 凝縮器用 9W×1
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水タンク式
	冷 媒	R134a
	保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰型)
	警報装置	警報ランプ (高圧警報)
温度調節	自動電子制御式	
消費電力	W 440 / 483	
電 流 値	A 5.5 / 5.4	
放 熱 量	W 836 / 944	
標準装備品		
付 属 品	棚板 (ガラス)、防水キャップ X2、排水タンク	
別売オプション		

△ 2020.10.22 概略構造図との統合のため、全面変更 オオイ
 △ 2017.3.17
 別売品削除 ID : 3相200V電源対応ダウントランス

作成	田村	審査	久保	承認	中曽根	名	TSA-150XC
三角法	尺度	1:15	製図年月日	2016.11.28	称	外形寸法図	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 19mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。