



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	TSR-F090X	
総内容積	L 175	
定格内容積	L 105	
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、無負荷時の庫内空気温度 7±3℃	
外形寸法	mm 幅 900 X 奥行 515(背面ストッパー含む) X 高さ 1003	
内箱寸法	mm 幅 856 X 奥行 366 X 高さ 495	
製品質量	kg 89	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板エポキシ樹脂塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム注入発泡 (断熱発泡ガス:シクロペンタン)
	ショーウィンド	前面:単板曲面ガラス(t5) 側面:複層ガラス(t=3+6+3)
庫	陳列段数	2段(内1段は多段調節可能、可変ピッチ25mm)
	天板	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ
照明	扉(引戸)	左右引違い式2枚引戸、単板曲面ガラス(t5)
	照明	蛍光灯 30W X 2本
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付Ⓞ(125V・7A) 電源コード長さ:約2.75m(有効長さ)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 200W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W X 1 凝縮器用 4W X 1
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	R134a
	保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰型)
	警報装置	
温度調節	自動電子制御式	
消費電力	W 331 / 355	
電流値	A 4.39 / 4.02	
放熱量	W 568 / 617	
標準装備品		
付属品	棚板(ガラス) X 2、棚支え、温度計、排水皿	
別売オプション		

△a  
△b

△ 2020.11.10 概略構造図との統合のため、全面変更 オオイ  
 △ 2006.1.23  
 a ID: 313/337  
 b ペットボトル貯蔵量追加 中曽根

作成	審査	承認	名	TSR-F090X
中曽根	金井	金井		
三角法	尺度	製図年月日	称	外形寸法図
	1:10	2005.08.31		

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 19mmである。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。