



| | | |
|---------|--|---|
| 名称 | 冷蔵ショーケース | |
| 形式名 | TSR-F120X | |
| 総内容積 | L 237 | |
| 定格内容積 | L 144 | |
| 性能 | 外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、無負荷時の庫内空気温度7±3℃ | |
| 外形寸法 | mm 幅 1200 X 奥行 515(背面ストッパー含む) X 高さ 1003 | |
| 内箱寸法 | mm 幅 1156 X 奥行 366 X 高さ 495 | |
| 製品質量 | kg 105 | |
| 貯蔵 | 外箱 | 高級電気亜鉛メッキ鋼板エポキシ樹脂塗装仕上げ |
| | 内箱 | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ |
| | 断熱材 | 発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム注入発泡 (断熱発泡ガス:シクロペンタン) |
| | ショーウィンド | 前面:単板曲面ガラス(t5) 側面:複層ガラス(t=3+6+3) |
| 庫 | 陳列段数 | 2段(内1段は多段調節可能、可変ピッチ25mm) |
| | 天板 | 高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ |
| 扉(引戸) | 左右引違い式2枚引戸、単板曲面ガラス(t5) | |
| 照明 | 蛍光灯 32W X 2本 | |
| 冷凍サイクル | 電源 | 100V 50/60Hz ELB付Ⓞ(125V・7A) 電源コード長さ:約2.75m(有効長さ) |
| | 電動圧縮機 | 全密閉形 呼称出力 200W |
| | 蒸発器 | 強制対流式 フィンチューブ形 |
| | 凝縮器 | 強制空冷式 フィンチューブ形 |
| | 送風機 | 蒸発器用 1W X 2 凝縮器用 4W X 1 |
| | 霜取方式 | 電子制御によるオフサイクル式 |
| | 排水方式 | 排水皿式(蒸発皿併用) |
| | 冷媒 | R134a |
| | 保護装置 | オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰型) |
| | 警報装置 | |
| 温度調節 | 自動電子制御式 | |
| 消費電力 | W 369 / 392 | |
| 電流値 | A 4.89 / 4.48 | |
| 放熱量 | W 630 / 677 | |
| 標準装備品 | | |
| 付属品 | 棚板(ガラス) X 2、棚支え、温度計、排水皿 | |
| 別売オプション | | |

△a
△b

△ 2020.11.10 概略構造図との統合のため、全面変更 オオイ
 △ 2006.1.23
 a ID: 351/374
 b ペットボトル貯蔵量追加 中曽根

| | | | | |
|-----|------|------------|---|-----------|
| 作成 | 審査 | 承認 | 名 | TSR-F120X |
| 中曽根 | 金井 | 金井 | | |
| 三角法 | 尺度 | 製図年月日 | 称 | 外形寸法図 |
| | 1:10 | 2005.08.31 | | |

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 19mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。