



名称	多段式オープンショーケース	
形式名	RSD-6FG5J	
総内容積	L	844
定格内容積	L	832
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、庫内空気温度0℃~22℃(風速0.2m/sec以下)	
外形寸法	mm	幅 1740 × 奥行 650 × 高さ 1900
内箱寸法	mm	幅 1702 × 奥行 370 × 高さ 1295
製品質量	kg	274
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装焼付仕上げ、ペアガラス
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡(断熱発泡ガス:シクロペンタン)
	ショーウィンド	—
陳列	陳列段数	6段 5段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm、角度調節0°又は7.5°)
	天板	—
	扉(引戸)	—
照明	LED	
冷凍サイクル	電源	三相200V 50/60Hz [㊦] 電源コード長さ:約4m(有効長さ)
	電動圧縮機	全密閉形 DCインバータ 呼称出力 1250W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 8.9W×2 凝縮器用 8.9W×3
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	強制蒸発方式(直接排水可能)
	冷媒	R448A
	保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰型)
	警報装置	高圧警報、排水警報(ランプ、ブザー)
温度調節	自動電子制御式	
消費電力	W	1618
電流値	A	6.1
放熱量	W	4192
標準装備品	ナイトカバー	
付属品	商品ガード、吸込口ガード、排水フィルター	
別売オプション	縦照明、スライド棚、連結キット、スライドデッキ	

作成	山口	審査	池田治	承認	須田光	名 RSD-6FG5J
三	尺	製	製	製	製	
角	度	図	年	年	年	
法	1:10	2024.07.25				

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 19mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。