



※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 19mmである。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

名称	多段式オープンショーケース	
形式名	RSD-S4FG5J	
総内容積	L	483
定格内容積	L	474
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、庫内空気温度 0℃~22℃ (風速0.2m/sec以下)	
外形寸法	mm	幅 1190 × 奥行 600 × 高さ 1900
内箱寸法	mm	幅 1152 × 奥行 320 × 高さ 1295
製品質量	kg	188
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装焼付仕上げ、ペアガラス
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡 (断熱発泡ガス: シクロペンタン)
	ショーウィンド	—
	陳列段数	6段 5段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm、角度調節0°又は7.5°)
	天板	—
	扉(引戸)	—
照明	LED	
冷凍サイクル	電源	三相200V 50/60Hz ① 電源コード長さ: 約4m(有効長さ)
	電動圧縮機	全密閉形 DCインバータ 呼称出力 770W
	蒸发器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸发器用 8.9W×2 凝縮器用 8.9W×3
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	強制蒸発方式(直接排水可能)
	冷媒	R448A
	保护装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰型)
	警報装置	高圧警報、排水警報(ランプ、ブザー)
温度調節	自動電子制御式	
消費電力	W	956
電流値	A	3.7
放熱量	W	2521
標準装備品	ナイトカバー	
付属品	商品ガード、吸込口ガード	
別売オプション	縦照明、スライド棚、連結キット、スライドデッキ	

作成	大井	審査	池田治	承認	須田	名	RSD-S4FG5J
三角法	尺度	1:10	製図年月日	2023.02.01	称		