



名称	冷蔵冷蔵ショーケース
形式名	AG-H63WMC
総内容積	L 86
有効内容積	L 65
性能	加温性能 100%負荷時の品温は平均5±4℃に保温(ただし、外気温15℃)
冷却性能	無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)
外形寸法	mm 幅 437 × 奥行 412+33 × 高さ 986
内箱寸法	mm 幅 386 × 奥行 376 × 高さ 587
製品質量	kg 45
貯蔵	外箱 合成樹脂製外板 内箱 4面複層ガラス 断熱材 発泡ポリスチレン ショーウィンド 4面複層ガラス 陳列段数 3段(2段多段調節可能)
扉	天板 合成樹脂 扉(引戸) 蝶番式前後扉、複層ガラス製(逆扉可能)
照明	—
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A) 電源コード長:約2.8m(有効長さ)
電動圧縮機	全密封型レップロ 呼称出力 200W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用5.5W、凝縮器用7.2W
霜取方式	オフサイクル式自動除霜
排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
冷媒	R744
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)、温度ヒューズ
警報装置	—
温度調節	自動電子制御式
ヒーター	シリコンプレートヒーター
ホットプレート	3段 高級電気重給メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ
ヒーター入力	417W(139W×3)
断熱材	グラスウール
保護装置	温度ヒューズ
温度調節	バイメタル式サーモスタット
貯蔵量	350mL 缶 75本 280mL ペットボトル 75本 500mL ペットボトル 40本(整列) 48本(MAX)
消費電力	全冷蔵 160/188 冷却&加温 421/446 全冷蔵 417/417
電流値	全冷蔵 1.6/1.9 冷却&加温 4.3/4.6 全冷蔵 4.2/4.2
放熱量	W 393
付属品	排水皿、冷温表示板

作成	島村	審査	久保	承認	中曽根	名	AG-H63WMC
三角法	尺度 1:10	製図年月日	2020.3.5	称	外形寸法図		

※本図は改良のため変更されることがあります。