



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	TSR-F090X	
総内容積	L	175
有効内容積	L	105
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、無負荷時の庫内空気温度 7±3℃	
外形寸法	mm	幅900×奥行515(背面ストッパー含む)×高さ1003
内箱寸法	mm	幅856×奥行366×高さ495
製品質量	kg	89
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板エポキシ樹脂塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗装仕上げ
	断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面：単板曲面ガラス(t5) 側板：複層ガラス(t=3+6+3)
庫	陳列段数	2段(内1段は棚位置調節可能)
	天板	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ
扉(引戸)	単板曲面ガラス(t5)	
照明	蛍光灯 30W×2本	
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V・7A)	
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力200W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
送風機	蒸発器用 1W 凝縮器用 4W	
霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)	
冷媒	HFC-134a	
保護装置	オーバーロードリレーおよび凝縮温度サーモ(自動復帰形)	
警報装置	-	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.75m(有効長さ)	
消費電力	W	331/355
貯蔵量	缶	ペットボトル
	上段 350mL缶 58本	350mL角ペットボトル 58本
	下段 500mL缶 63本	500mL角ペットボトル 64本
付属品	排水皿、温度計	

△a  
△b

△ 06.1.23 中曽根  
a 18:313/337  
b 18:ペットボトル貯蔵量追加

作成	中曽根	審査	金井	承認	金井	名	TSR-F090X
三角法	尺度 1:10	製図年月日		05. 8.31			

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 20mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。