



| | | |
|---------|--|--------------------------------------|
| 名称 | 内蔵平型冷凍冷蔵オープンショーケース | |
| 形式名 | SKSPAG-T058PTA | |
| 定格内容積 | 180 | |
| 冷却内容積 | 185 | |
| 性能 | 27℃ 70%、風速0.2m/s以下 無負荷直射日光を受けず 庫内温度 冷凍：-24℃以下 冷蔵：0~6℃ | |
| 外形寸法 | 1500×900×865(W×D×H) | |
| 内箱寸法 | 1360×663×200(W×D×H) | |
| 製品質量 | 176 | |
| 外箱 | 亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付塗装 | |
| 内箱 | 亜鉛メッキ鋼板粉体塗装 | |
| 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム発泡 | |
| ショーウィンド | - | |
| 陳列段数 | - | |
| 天板 | - | |
| 扉(引戸) | 曲面単板ガラス上下スライド式4枚引戸 | |
| 照明 | LED照明 15W×2 | |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦(15A・125V) | |
| 電動圧縮機 | 全密閉型 インバータ | |
| 蒸発器 | 強制対流式 フィンチューブ型 | |
| 凝縮器 | 強制対流式 フィンチューブ型 | |
| 送風機 | 蒸発器用 20W×2 凝縮器用 15W×2 | |
| 霜取方式 | ホットガス除霜 | |
| 排水方式 | 自動蒸発方式 | |
| 冷媒 | R290(プロパン) | |
| 保護装置 | オーバーロードリレー | |
| 温度制御 | マイコン制御式 | |
| 電源コード | m | 約2.5m |
| 消費電力 | W | 運転時 690(50/60Hz) 除霜時 890(50/60Hz) |
| 放熱量 | W | 945 |
| 別売品 | - | |

名 SKSPAG-T058PTA
称 外形寸法図

| | | |
|-----|------|----------|
| 三角法 | 尺度 | 製図年月日 |
| | 1/10 | 25.11.20 |

※本図は改良のため変更されることがあります。